



the future is safer with altro
























altro

Altro Walkway™ 20/VM20

Altro Walkway 20 / Altro VM20 is a 2mm homogeneous, slip-resistant, resilient safety floor. It is a dense and impermeable PVC floor with an EasyClean surface and an integral bacteriostat to ensure hygiene and a permanent anti-bacterial performance. Altro VM20 includes aluminium-oxide throughout the thickness of the flooring complemented by silicon carbide and coloured quartz for life-time slip resistance and durability. www.altro.com

Altro Walkway 20 / Altro VM20 es un pavimento de seguridad, antideslizante de 2 mm de espesor y homogéneo. Es un pavimento de PVC denso e impermeable con tratamiento EasyClean en superficie y agente bacteriostático en toda la masa, asegurando la higiene y un permanente comportamiento antibacterias. Altro VM20 incluye Óxido de Aluminio en todo su espesor, complementado con Carburo de Silicio y partículas de Cuarzo, para garantizar durabilidad y antiresbaladidad en toda la vida del producto. www.altroscandess.es

Altro Walkway 20 / Altro VM20 ist ein homogener 2,0 mm, rutschhemmender, elastischer Bodenbelag. Die dichte und wasserundurchlässige EasyClean Oberfläche mit integriertem Biozid sorgt für eine hygienische und permanent antibakterielle Eigenschaft. Altro VM20 beinhaltet Aluminiumoxid, Siliziumkarbid sowie farbige Quarze durch seine gesamte Belagsdicke für Rutschsicherheit und Dauerhaftigkeit über die gesamte Lebensdauer des Belages. www.altro.de

Colours Colores Farben	18 (1 VM20 SD)		
Flooring Type Tipo de pavimento Belagsart	 	EN 13845/ EN 13553	Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Sicherheitsbodenbelag
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche	 	EN 685	34 & 43 34 y 43 34 & 43
Slip Resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit	 	TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	> 36 ESf DS R10
Thickness Espesor Total Gesamtdicke		EN 428	2.0 mm
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme bestanden
Wear Layer Capa de uso Nutzschicht		EN 429	2 mm
Weight Peso Flächengewicht		EN 430	2.4 kg/m ² 2.4 kg/m ² 2.4 kg/m ²
Roll Dimensions Dimensiones del rollos Rollenabmessungen	 	EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Light Fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN 20105-B02	>6
Sound Insulation Aislamiento acústico Trittschal		ISO 140-8	5 dB
Wear Resistance Abrasión Verschleißverhalten		EN660-2	Group T / Grupo T / Gruppe T
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN 433	< 0.10mm
Fire Performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl s1 >8kW/m ² Pass Clase Bfl s1 >8kW/m ² Conforme Klasse Bfl-s1 >8kW/m ² , bestanden
Chemical Resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung		EN 423	Good Buena beständig
Castor Chair Abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhllrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme geeignet
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		EN 12667	Suitable Apto geeignet
Electrical Behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten	 	EN1815	EN 1081
VOC Emissions Emisiones de VOC VOC Emissionen		prEN 15052 Section 01350	< 2 kV Antistatic < 2 kV Antiestáticas < 2 kV antistatisch
			≤10 ⁹ Ω (VM20SD)
			Low/Pass Baja/Conforme gering/geeignet