



al tro























the future is safer with altro

Altro Classic™ 25/X25 & Altro Atlas™ 40/X40

Altro X25 and X40 are 2.5/4.00 mm homogeneous resilient safety floors. These heavy duty, industrial safety flooring ranges include aluminium oxide throughout the thickness of the flooring complemented by silicon carbide for life-time slip resistance and durability. Dense and impermeable PVC flooring range with an EasyClean surface and integral bacteriostat to ensure hygiene and a permanent anti-bacterial performance. www.altro.com

Altro X25 y X40 son pavimentos de seguridad homogéneos de 2.5 y 4 mm de espesor respectivamente. Estos pavimentos de seguridad industriales incluye Óxido de Aluminio en todo su espesor, complementado con Carburo de Silicio, garantizando una mayor resistencia y durabilidad. Este pavimento de PVC denso e impermeable tiene un tratamiento Easyclean y agente bacteriostático para garantizar la higiene, fácil limpieza, y un perfecto comportamiento anti-bacterias. www.altroscandess.es

Altro X25 und X40 sind homogene 2,5/4,0 mm dicke elastische Sicherheitsbodenbeläge. Diese hoch belastbaren Industriebeläge beinhalten durch die gesamte Belagsdicke eingestreute Aluminiumoxide und Siliziumcarbid für eine hohe Rutschsicherheit, Haltbarkeit und Beanspruchung. Die dichte und wasserundurchlässige EasyClean Oberfläche beinhaltet zusätzlich ein integriertes Biozid für eine hygienische und permanent antibakterielle Leistung. www.altro.de

Colours Colores Farben	Altro Classic 25/X25 - 7 Altro Atlas 40/X40 - 5		
Flooring Type Tipo de pavimento Belagsart	 	EN 13845/ EN 13553	Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Sicherheitsbodenbelag
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche	 	EN 685	34 & 43 34 y 43 34 & 43
Slip Resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit	 	TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	> 36 Esf DS R10
Thickness Espesor Total Gesamtdicke		EN 428	X25 - 2.5mm X40 - 4mm
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme bestanden
Wear Layer Capa de uso Nutzschicht		EN 429	X25 - 2.5mm X40 - 4mm
Weight Peso Flächengewicht		EN 430	X25 - 2.9 kg/m ² X40 - 4.5 kg/m ²
Roll Dimensions Dimensiones del rollos Rollenabmessungen	 	EN 426	X25 2 m x 20 m = 40m ² X40 2 m x 12.5 m = 25m ²
Light Fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN 20105-B02	>6
Sound Insulation Aislamiento acústico Trittschal		ISO 140-8	X25 5 dB X40 7 dB
Wear Resistance Abrasión Verschleißverhalten		EN660-2	Group T / Grupo T / Gruppe T
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN 433	< 0.10mm
Fire Performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl-s1 >8kW/m ² Pass Clase Bfl-s1 >8kW/m ² Conforme Klasse Bfl-s1 >8kW/m ² , bestanden
Chemical Resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung		EN 423	Good Buena beständig
Castor Chair Abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhlrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme geeignet
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		EN 12667	Suitable Apto geeignet
Electrical Behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN1815	< 2kV Antistatic < 2kV Antiestáticas < 2kV antistatisch
VOC Emissions Emisiones de VOC VOC Emissionen		prEN 15052 Section 01350	Low/Pass Baja/Conforme gering/geeignet